

AMPLIFICADOR LAN PMU-240N 240W

Referencia: PMU-240N

Código: 20315363

Código EAN:



Características principales

- Entrada TCP/IP para recibir streaming de audio por Internet.
- Gran pantalla LCD a color de 2.8" para configuraciones y control.
- Entrada USB para reproducir música(MP3 / WMA / WAV).
- 6 Entradas balanceadas de ganancia seleccionable.
- Selector de 5 zonas, la 5 zona con atenuador integrado de 3 posiciones.
- Dimensiones: 420(An) x 88(AI) x 328(P) mm.

Información adicional

- Amplificador de 240W r.m.s.
- Entrada USB para reproducir música.
- Entrada de audio de un PC mediante entrada USB.
- Entrada ethernet para música ambiental a través de la red, LAN, WAN e Internet TCP / IP o RTSP.
- 6 Entradas balanceadas ganancia seleccionable.
- Generador de preaviso de 4 tonos.
- Prioridad de mensaje en mic1.
- Selector de 5 zonas.
- Adaptable a rack 19" con BKT-A120 (2U).
- Respuesta en frecuencia 80-15k Hz.
- Distorsión armónica total(T.H.D) Menor de <0,5%.
- Relación Señal / Ruido (S/N) Mejor que 78dB.
- Equalizador gráfico (100Hz, 10KHz) +/- 10dB.
- Entradas / salidas de línea y lazo.
- Impedancia de salida de altavoces 31V / 4Ohms y 100V / 42Ohms.
- Temperatura de funcionamiento -10°C ~+40°C Grados.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz.
- Consumo 75 vatios.
- Peso neto, 8 kilogramos.
- Dimensiones: 420(An) x 88(AI) x 320(P) mm.

Accesorios

- Software ZK ACCESS 3.5
- Micrófono de sobremesa con base. RM-01
- Pareja de aletas para rack 19" (2U). BKT-A120
- Cable de interconexión de 1 metro XLR macho / XLR hembra. XLR-M/XLR-H

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/amplificador-lan-pmu-240n-240w>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array