

## Pre-amplificador de 12 canales de entrada. PP-6214

Referencia: PP-6214

Código: 20316214

Código EAN: 8806326607952



### Características principales

- Mic 1, mic/línea 2-8, línea estéreo 9-10 y prioridad 1-2.
- Dos salidas de línea con toma de auriculares y grabación.
- Canal de salida seleccionable para cada entrada.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm.

### Información adicional

- Preamplificador de 12 canales de entrada.
- Mic 1, mic/línea 2-8 y línea estéreo 9-10.
- Ganancia ajustable con indicador de sobrecarga.
- Prioridad de mensaje en mic1 y prioridad 1-2.
- Controles de tono de tres bandas:  $\pm 12$ dB.
- Alimentación 'phantom' para micrófonos.
- Dos salidas independientes de línea.
- Salidas con toma de auriculares y grabación.
- Canal de salida seleccionable en cada entrada.
  
- Respuesta en frecuencia: 20Hz a 20KHz.
- Distorsión armónica total: <0,5%.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz.
- Alimentación de emergencia 24VCC.
- Consumo 9.8 vatios.
- Peso neto 5 kilogramos
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm.
- Ocupa 2 unidades de altura en Rack 19'.

### Accesorios

- Amplificador Clase D de 120W r.m.s. DA-120
- Amplificador Clase D de 240W r.m.s. DA-240
- Amplificador Clase D de 350W r.m.s. DA-350
- Amplificador Clase D de 500W r.m.s. DA-500

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/pp-6214>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array