

## Amplificador de 4X300W r.m.s. DPA-430H

Referencia: DPA-430H

Código: 20340125

Código EAN:



### Características principales

- 4 Entradas balanceadas con control de volumen.
- Protección térmica y ventilador.
- 4 Salidas independientes a línea 100V.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 420(P)mm.

### Información adicional

- 4 Entradas balanceadas con control de volumen.
- Protección térmica y ventilador.
- Filtro paso-alto de 400Hz.
- Entrada balanceada ajustable entre -12 y 0dB.
- 4 Salidas independientes a línea 100V.
- Respuesta en frecuencia: 65Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >100dB.
- Distorsión armónica total: <0,1%.
  
- Impedancia de salida de altavoces 100V / 33,3Ohms.
- Temperatura de funcionamiento -10°C ~+40°C Grados.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz.
- Consumo 250 vatios a 1/8 de potencia.
- Peso neto, 9,6 kilogramos.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 420(P)mm (1 unidad de altura).

### Accesorios

- Pre-amplificador de 12 canales de entrada. PP-6214
- Matriz de conmutación de audio 8E/8S. PX-8000
- Cable de interconexión de 1 metro JACK macho / XLR macho. JACK-M/XLR-M
- Cable de interconexión de 1 metro XLR macho / XLR hembra. XLR-M/XLR-H

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/dpa-430h>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array