

Amplificador Clase D de 1200W r.m.s. DPA-1200S

Referencia: DPA-1200S

Código: 20341200



Características principales

- 2 Entradas balanceadas con control de volumen.
- Entrada de programa y de prioridad con control de volumen independiente.
- Circuitos de protección sobrecalentamiento, cortocircuito y sobrecargas.
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 450(P)mm.

Información adicional

- Amplificador Clase D de 1200W r.m.s.
- Voltaje de salida / impedancia 100V/8,3Ohms, 70V/4,1Ohms.
- 2 Entradas balanceadas con control de volumen.
- Entrada de programa y de prioridad con control de volumen independiente.
- Circuitos de protección sobrecalentamiento, cortocircuito y sobrecargas
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Respuesta en frecuencia: 50Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >103dB.
- Distorsión armónica total: <0,1%.
- Temperatura de funcionamiento -10°C ~+40°C Grados.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz DC 24Vdc.
- Consumo 250 vatios a 1/8 de potencia.
- Peso neto, 8,2 kilogramos.
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 450(P)mm (2 unidad de altura).

Accesorios

- Pre-amplificador de 12 canales de entrada. PP-6214
- Matriz de conmutación de audio 8E/8S. PX-8000
- Cable de interconexión de 1 metro JACK macho / XLR macho. JACK-M/XLR-M
- Cable de interconexión de 1 metro XLR macho / XLR hembra. XLR-M/XLR-H

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/dpa-1200s>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array