

Sistema de evacuación por voz DVA6-500

Referencia: DVA6-500

Código: 20346500

Código EAN: 8429898026640



Características principales

- El Sistema DVA6-500 cumple los requisitos de la normativa EN 54-16.
- 6 entradas: mic1-2- y aux3-4-5-6.
- 8 entradas y 8 salidas de control programables para el sistema de evacuación por voz.
- Amplificador clase D integrado de 500W y 6 zonas.
- Con micrófono de bombero de máxima prioridad.
- AC 230V y entrada de DC24V. Cambio automático con las batería de respaldo cuando falla la CA.
- Tarjeta SD supervisada con mensajes de evacuación.
- Sistema ampliable mediante equipos esclavos hasta 120 zonas de altavoces.
- Dimensiones: 483(An) x 132(AI) x 450(P) mm (3U).

Información adicional

- El Sistema DVA6-500 cumple los requisitos de la normativa EN 54-16.
- Amplificador clase D integrado de 500W y 6 zonas y 100V.
- Sistema todo en uno, sistema de evacuación, avisos de megafonía y música de ambiente.
- Dos mensajes separados para EVAC y ALERTA grabados en una tarjeta SD supervisada.
- Supervisión de impedancia de línea de altavoces, salidas duales para conexión A+B.
- Amplificador de reserva incorporado. Con entrada para amplificador externo para ampliar la potencia.
- Con capacidad de conexión de hasta 32 unidades de micrófonos remotos.
- Botón rojo Mensaje de EVAC pulse para activar con prioridad excepto con el micrófono de bomberos.
- 6 salidas de altavoz de zona con control de volumen de zona separada (Atenuador).
- Indicadores separados para las 6 zonas de EVAC, fallo, música / avisos y selección.
- Indicadores de CA, CC, averías e indicadores para EVAC, alerta y micrófono de bombero.
- Con una capacidad máxima de 120 zonas mediante equipos de expansión en cascada.
- Con 8 entradas y 8 salidas de control programables para el sistema de evacuación por voz.
- Con salidas de averías, EVAC y entrada de reinicio, para la integración con CI.
- Con micrófono de bombero de máxima prioridad.
- Niveles de prioridad: micrófono de bombero, EVAC, entrada 1, micrófono remoto y Música.
- Dos entradas combinadas para micrófono / línea, 4 entradas de línea y una salida REC.
- Dos puertos RJ45 para entrada de micrófonos remotos y equipos esclavos.
- AC 230V y entrada de DC24V. Cambio automático con las batería de respaldo cuando falla la CA.
- Medidas: 483mm x 132mm x 450mm. Peso: 24Kg.

Accesorios

- Amplificador de expansión de evacuación por voz DVA6-500RT
- Micrófono de evacuación de bomberos 4 Zonas DVA6-500FM
- Micrófono de evacuación 12 Zonas DVA6-500RM
- Cargador de baterías de 24Vc.c.. DVA6-500BC

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/dva6-500>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array