

Cargador de baterías de 24Vc.c.. DVA6-500BC

Referencia: DVA6-500BC

Código: 20346505



Características principales

- Con control automático de carga.
- Visualizador de tensión.
- Protección contra sobre-cargas.
- Dimensiones:484(An) x 44(Al) x 450(P) mm.

Información adicional

- Cambio automático a la fuente de alimentación de CC cuando falla la alimentación de CA.
- Fallo de la batería de almacenamiento, sobretensión, sobrecalentamiento y detección de carga a lo largo del tiempo.
- Control automático de temperatura con ventilador y protección contra sobrecalentamiento.
- Circuito integrado de gestión de carga de la batería y monitoreo de esta.
- Cuando se conecta a la alimentación de CA, DC24V se apagará automáticamente.
- Batería de almacenamiento compatible con dos o una batería de plomo-ácido DC 24V.
- Selección del modo de carga automáticamente para garantizar la seguridad de la carga y la vida útil.
- Seleccione el modo de carga, automática o manual.
- Carga de goteo de corriente y de precarga constante.
- Alta eficiencia de carga y eficiencia de restauración.
- Soporta baterías de hasta <200Ah.
- Con ID preestablecido con su número de zona.
- Con RS485 para comunicarse con el sistema.

Accesorios

- Sistema de evacuación por voz DVA6-500
- Batería de plomo ácido 12V 38Ah.
- Amplificador de expansión de evacuación por voz DVA6-500RT

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/dva6-500bc>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array