

Micrófono de evacuación 12 Zonas DVA6-500RM

Referencia: DVA6-500RM

Código: 20346512

Código EAN: 8429898026688



Características principales

- El pupitre microfónico DVA6-500RM cumple los requisitos de la normativa EN 54-16.
- Incluye 12 botones de zona con indicadores led y un botón de llamada a todas las zonas.
- Alimentación a través de la línea UTP. Regulación de sensibilidad de salida del micrófono.
- Soporta un cableado redundante(EN LAZO) o en línea con resistencia final.
- Medidas: 256mm x 55mm x 149mm. Peso: 1.5Kg.

Información adicional

- El pupitre microfónico DVA6-500RM cumple los requisitos de la normativa EN 54-16.
- Incluye 12 botones de zona con indicadores led y un botón de llamada a todas las zonas.
- Cada botón puede activar una zona de altavoces o un grupo de zonas, los botones se configuran mediante el software EVAC-500SFT.
- Se puede configurar el botón de avisos de voz en modo PTT o normal.
- La prioridad de avisos se puede configurar. Dispone de indicadores de ocupado y alimentación.
- Alimentación a través de la línea UTP. Regulación de sensibilidad de salida del micrófono.
- Utiliza la transmisión balanceada para ampliar distancia de transmisión hasta 600m.
- Soporta un cableado redundante(EN LAZO) o en línea con resistencia final.
- Dos puertos RJ45 para entrada de micrófonos remotos y equipos de expansión.
- Medidas: 256mm x 55mm x 149mm. Peso: 1.5Kg.

Accesorios

- Sistema de evacuación por voz DVA6-500
- Teclado de ampliación del micrófono DVA6-500RM. DVA6-12KD
- Amplificador de expansión de evacuación por voz DVA6-500RT

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/dva6-500rm>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array