

Controlador remoto para matriz PX-8000. LM-8000

Referencia: LM-8000

Código: 20358010



Características principales



- Display indicador de canal audio seleccionado.
- Una entrada de línea y otra de micro.
- Ajuste de ganancia para cada entrada / salida.
- Dimensiones: 70(An) x 114(Al) x 52(P) mm.
- Necesaria caja de empotrar C.E.-CC-66.

Información adicional

- Display indicador de canal audio seleccionado.
- Una entrada de línea y otra de micro.
- Ajuste de ganancia para cada entrada / salida.
- Máximo un controlador LM-8000 por zona.
- Distancia máxima de 300m (UTP CAT 5) hasta la matriz.
- Interface serie(RS422), velocidad 9600bps
- Peso LM-8000, 130g.
- Dimensiones: 70(An) x 114(Al) x 52(P) mm.
- Necesaria caja de empotrar código C.E.-CC-66.

Accesorios

- Caja de empotrar para teclados FR-1500WP
- Kit con petaca y micrófono diadema y receptor VHF de 1 canal. RL-600
- Micrófono de mano con cápsula dinámica unidireccional. DM-508
- Cable de interconexión de 3 metros RCA macho / MINIJACK macho. RCA-M/MINIJACK-M

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/lm-8000>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array