

Proyector octogonal de poliamida 6 vatios. PS-6LST

Referencia: PS-6LST
Código: 20360029



Características principales

- Instalación en exteriores con índice de protección IP-56.
- Altavoz de 2 vías 3"/8W con transformador a línea 100V.
- 6 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 / 1 / 0,5 y 0,3Wr.m.s.
- Dimensiones: 157(An) x 160(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal / máxima 6W / 15W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 6/3/1.5/1/0.5/0.3 vatios.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 125-18,000 Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 85dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 93 dB.
- Dispersión para (-6dB)1k/4kHz 180/80 Grados.
- Dimensiones, anchura, altura y profundidad, 157 x 157 x 160 mm.
- Peso neto, 1,2 kilogramos.
- Color / acabado Blanco RAL7035.
- Material Polyamida con inhibidor de rayos UV.
- Montaje Soporte de tipo rotula de polyamida incluido.

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/ps-6lst>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array