

Esfera de sonido omnidireccional 30 vatios. IMC-300TEN

Referencia: IMC-300TEN

Código: 20360030



Características principales

- Instalación suspendida en interiores.
- Cumple la normativa EN 54-24.
- Un altavoz de 6,5" y tweeter y bass-reflex.
- Transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 30, 20 y 10Wr.m.s.
- Cobertura media instalada a 4m. de altura: 200m².
- Dimensiones de la esfera: 480(Ø) mm x 260(Al) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 30W máxima 40W.
- Cumple la normativa EN 54-24.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 30/20/10 vatios.
- Impedancia del altavoz 8 Ohm.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 60-20k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 83dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 98 dB.
- Directividad 1kHz 360° horiz. 160° vertic. grados.
- Dimensiones, diámetro parábola, diámetro y altura Parábola: 480 Ø 370 · H 260 mm.
- Cobertura de audio 200 m2 montado a 4 m de altura.
- Peso neto, 4,5 kilogramos.
- Color / acabado blanco Blanco.
- Material Aluminio y plástico epoxi.
- Montaje Montaje suspendido.

Accesorios

- Cable resistente al fuego
- Sistema de evacuación por voz DVA6-500
- Amplificador de expansión de evacuación por voz DVA6-500RT
- Amplificador Clase D de 500W r.m.s. DA-500

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/imc-300ten>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array