

Proyector cilíndrico de plástico ABS 20 vatios. CAD-20TC

Referencia: CAD-20TC

Código: 20360109

Código EAN: 8429898004709



Características principales

- Instalación en exteriores con índice de protección IP-55, con soporte incluido.
- Altavoz de 2 vías 5"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 20/10 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Cumple la normativa EN 54-24.
- Dimensiones: 138(Ø) x 200(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 20W.
- Tomas de potencia en linea de 100 voltios 20/10/5/2.5 vatios.
- Impedancia del transformador 500/1k/2k/4k Ohms.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 110-18,000 Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 91dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 104 dB.
- Potencia acústica (dB PWL @ 1 vatio) 1k/2k Hz 89/90 dB.
- Dispersión para 1k/2kHz 180/120 Grados.
- Directividad axial factor Q, 1k/2k Hz 2.6/5.6.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, 138 Ø x 204 mm.
- Peso neto, 1,6 kilogramos.
- Color / acabado Blanco RAL9016.
- Material Plástico ABS con inhibidor de rayos UV.
- Montaje Soporte tipo U de aluminio incluido con tornillería de acero inoxidable.

Accesorios

- Cable resistente al fuego
- Amplificador de expansión de evacuación por voz DVA6-500RT
- Sistema de evacuación por voz DVA6-500
- Amplificador Clase D de 350W r.m.s. DA-350

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/cad-20tc>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array