

## Columna acústica de aluminio de 40 vatios. MCS-40T

Referencia: MCS-40T  
Código: 20360340  
Código EAN: 8429898004785



### Características principales

- Instalación en exteriores con índice de protección IP-54.
- Cuatro altavoces y tweeter con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 40 / 20 / 10 y 5Wr.m.s.
- Respuesta en frecuencia: 170Hz a 18KHz.
- Dimensiones: 99(An) x 613,5(Al) x 88(P) mm.

### Información adicional

- Potencia nominal 40W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 40/20/10/5 vatios.
- Impedancia del transformador 250/500/1k/2kOhms.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 170-18k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 92dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 108 dB.
  
- Dispersión para 1k/2kHz, (Grados) 180/140 (horizontal) 60/55 (vertical).
- Directividad axial factor Q, 1k/2kHz 4.1/7.4.
- Dimensiones, anchura, altura y profundidad, 99 x 613,5 x 88 mm.
- Drivers Altavoz 4x75mm, 1x Tweeter.
- Peso neto, 4 kilogramos.
- Color / acabado blanco RAL9016.
- Material aluminio.
- Montaje Soporte de montaje en "L" de acero.

### Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/mcs-40t>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array