

Columna acústica de aluminio de 80 vatios. MCS-80T

Referencia: MCS-80T
Código: 20360380



Características principales

- Instalación en exteriores con índice de protección IP-54.
- Ocho altavoces y tweeter con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 80 / 40 / 20 y 10Wr.m.s.
- Respuesta en frecuencia: 180Hz a 18KHz.
- Dimensiones: 99(An) x 964(Al) x 88(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 80W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 80/40/20/10 vatios.
- Impedancia del transformador 125/250/500/1kOhms.
- Impedancia del altavoz 4 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 180-18k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 96dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 115 dB.

- Dispersión para 1k/2kHz, (Grados) 180/140 (horizontal) 70/45 (vertical).
- Directividad axial factor Q, 1k/2kHz 4.2/6.8.
- Dimensiones, anchura, altura y profundidad, 99 x 964 x 88 mm.
- Drivers Altavoz 8x75mm, 1 Tweeter.
- Peso neto, 6,25 kilogramos.
- Color / acabado blanco RAL9016.
- Material aluminio.
- Montaje Soporte de montaje en "L" de acero.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/mcs-80t>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array