

Referencia: DST-100/50

Código: 20361450



Características principales

- Instalación en exteriores con índice de protección IP-67.
- Transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 100 / 50 y 25Wr.m.s.
- Dimensiones: 508(Ø) x 570(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 100W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 100/60/30/15 y 7,5 vatios.
- Rango de frecuencia efectiva 200-5k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 112dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 132 dB.
- Grado de protección Ip67.
- Temperatura funcionamiento Máx. / min. 200/-50 Grados centígrados.
- Dispersión (-6dB) para 1k y 4kHz, 50/20 Grados.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø508 x 665 mm.
- Peso neto, 7,7 kilogramos.
- Color Gris RAL 7035.
- Material Polyamida y aluminio.
- Montaje Soporte en U de acero inoxidable.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador Clase D de 240W r.m.s. DA-240
- Amplificador de sobremesa de 500W r.m.s. G-500MT
- Amplificador Clase D de 500W r.m.s. DA-500

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/dst-100-50>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array