

Difusor metálico de 6 vatios. RCS-5/T

Referencia: RCS-5/T

Código: 20362005

Código EAN: 8429898004907



Características principales

- Instalación en falso techo mediante garras.
- Altavoz de 5"8 ohms con transformador a línea 100V.
- 5 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 / 0,75 y 0,25 Wr.m.s.
- Dimensiones: 189(Ø) x 70(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 6W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 6/3/1,5/0,75/0,25 vatios.
- Impedancia del transformador 1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/39.9kOhms.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 120-17,5k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 90dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 97 dB.
- Dispersión para 1kHz, 180 Grados.
- Directividad axial factor Q, 1kHz 2.3.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø190 x 70 mm.
- Diámetro de calado Ø165 mm.
- Peso neto, 0,80 kilogramos.
- Color / acabado blanco RAL9016.
- Material acero.
- Montaje garras.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador de sobremesa de 240W r.m.s. G-240MT
- Amplificador de sobremesa de 30W r.m.s. G-30B
- Atenuador inductivo a línea 100V de 6 vatios. AP-06

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/rcs-5-t>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array