

Difusor de plástico ABS de 6 vatios. APACE-6T

Referencia: APACE-6T

Código: 20362006

Código EAN: 8429898004921



Características principales

- Instalación en falso techo mediante aro.
- Altavoz de 6"/8 ohms con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,75Wr.m.s.
- Montaje en superficie mediante APSB6.
- Dimensiones: 189(Ø) x 65(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 6W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 6/3/1,5/0,75 vatios.
- Impedancia del transformador 1.67k/3.33k/6.66k/13.3kOhms.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz 110-20k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 93dB.
- Montaje en superficie mediante APSB6.
- S.P.L. @ con máxima potencia 105 dB.
- Dispersión para 1kHz, 130 Grados.
- Directividad factor Q, 1kHz 3.26.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø189 x 65 mm.
- Diámetro de calado Ø174 mm.
- Peso neto, 1,14 kilogramos.
- Color / acabado blanco Blanco.
- Material Plástico ABS.
- Montaje Aro de Plástico ABS.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador de sobremesa de 30W r.m.s. G-30B
- Caja de superficie para difusor APACE-6T. APSB6
- Atenuador inductivo a línea 100V de 6 vatios. AP-06

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/apace-6t>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array