

Difusor metálico de 6 vatios. RCS-8/T

Referencia: RCS-8/T
Código: 20362008



Características principales

- Instalación en falso techo mediante garras.
- Altavoz de 8/8Ohms con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,75Wr.m.s.
- Dimensiones: 280(Ø) x 74(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 6W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 6/3/1,5/0,75 vatios.
- Impedancia del transformador 1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/39.9kOhms.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 80-18,5k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 92dB.

- S.P.L. @ con máxima potencia 99 dB.
- Dispersión para 1kHz, 130 Grados.
- Directividad axial factor Q, 1kHz 2.7.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø280 x 74 mm.
- Diámetro de calado Ø230 mm.
- Peso neto, 1,20 kilogramos.
- Color / acabado blanco RAL9016.
- Material acero.
- Montaje garras.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador de sobremesa de 500W r.m.s. G-500MT
- Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s. G-60B
- Atenuador inductivo a línea 100V de 6 vatios. AP-06

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/rcs-8-t>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array