

## Difusor metálico de superficie 6 vatios. SAFE-561T

Referencia: SAFE-561T

Código: 20362561

Código EAN: 8429898005607



### Características principales

- Cumple la normativa EN 54-24.
- Instalación de superficie mediante tornillos y caja de superficie metálica.
- Altavoz de 5"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5 Wr.m.s.
- Dimensiones: 169(Ø) x 65(P) mm.

### Información adicional

- Potencia nominal 6W máxima 6W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 6/3/1.5/0.5 vatios.
- Impedancia del transformador 1.67k/3.3k/6.6k/20kOhms.
- Impedancia del altavoz 8 Ohm.
- Rango de frecuencia efectiva 180-13k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 90dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 97 dB.
- Dispersión vertical (-6dB) para 1k y 4kHz, 187/77 Grados.
- Directividad axial factor Q, 1.9.
- Grado de protección IP30.
- Temperatura funcionamiento Máx. / min. 110/-20 Grados centígrados.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø169 x 65 mm.
- Peso neto, 1,2 kilogramos.
- Color / acabado blanco RAL9010.
- Material Acero.
- Montaje superficie mediante tornillos.

### Accesorios

- Cable resistente al fuego
- Amplificador de expansión de evacuación por voz DVA6-500RT
- Sistema de evacuación por voz DVA6-500
- Atenuador inductivo a línea 100V de 6 vatios. AP-06

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/safe-561t>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array