

## Difusor de techo de empotrar 6 vatios. VES-561T

Referencia: VES-561T  
Código: 20362563  
Código EAN: 8429898005621



### Características principales

- Cumple la normativa EN 54-24.
- Instalación en falso techo mediante garras y cúpula de acero.
- Altavoz de 5"/8Ohms con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5 Wr.m.s.
- Dimensiones: 162(Ø) x 112(P) mm.

### Información adicional

- Potencia nominal 6W máxima 8W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 6/3/1.5/0.5 vatios.
- Impedancia del transformador 1.67k/3.3k/6.6k/20kOhms.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva 180-12k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 90dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 97 dB.
- Dispersión vertical (-6dB) para 1k y 4kHz, 185/80 Grados.
  
- Temperatura funcionamiento Máx. / min. 110/-20 Grados centígrados.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø165 x 112 mm.
- Diámetro de calado Ø145 mm.
- Peso neto, 1,1 kilogramos.
- Color / acabado blanco RAL9010.
- Material acero.
- Montaje empotrado mediante garras.

### Accesorios

- Cable resistente al fuego
- Amplificador de expansión de evacuación por voz DVA6-500RT
- Sistema de evacuación por voz DVA6-500
- Atenuador inductivo a línea 100V de 6 vatios. AP-06

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/ves-561t>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array