

Teclado y lector de proximidad KEYBUS SE

Referencia: KEYBUS SE

Código: 20720001

Código EAN: 8429898024448



Características principales

- Teclado estanco con lector de proximidad dual y tecnología Wiegand 26
- Para controladoras IP OPENER o **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para 2000 usuarios
- Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)
- Compatible con tarjetas y llaveros TAGDOOR MF+, ISOPROX y KEYPROX (13,56MHz) y PROKEY y TAGKEY (125KHz)
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP68
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c.

Dimensiones: 83(An) x 170(Al) x 26(P) mm

Accesorios

- Fuente de alimentación PSU-121B 12Vcc / 1,3A
- Tarjeta de Proximidad de tipo ISO (U.V. 6) ISOPROX
- Tarjeta de proximidad PROKEY
- Llavero de proximidad Mifare Plus TAGDOOR MF+
- Llavero de proximidad KEYPROX

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/keybus-se>