

Lector mural de proximidad y Bluetooth GM-IPOP 40

Referencia: GM-IPOP 40

Código: 20720004

Código EAN: 8429898021140



Características principales

- Lector de proximidad 13,56MHz estanco y antivandálico con tecnología 2SMART
- Integra tecnología BLE que permite al usuario acceder mediante el smartphone (requiere adquirir PUNTOS BLE). La aplicación para su uso es K-APP disponible en Android e IOS.
- Para controladoras IP OPENER y EASYGATE
- Compatible con tarjetas y llaveros TAGDOOR MF+, GM-WEIPOP, ISOPROX y KEYPROM
- Índices de protección IP65 e IK10
- Instalación mural en exteriores

- ▶ Video promocional "Acceso mediante Bluetooth".
- ▶ Video promocional "Gestión Bluetooth".

Dimensiones: 47(An) x 90(AI) x 23(P) mm

Accesorios

- Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P
- Central de control de acceso de 4 Puertas GM-IPOP-4P
- Llavero de proximidad Mifare Plus TAGDOOR MF+
- Llavero de proximidad KEYPROM
- Puntos para uso de la función BLE en iP Opener
- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P
- Programador USB para centrales IPOP GM-USBIPOP
- Tarjeta de Proximidad de tipo ISO (U.V. 6) ISOPROX
- Mando emisor RF/PROX Mifare para centrales IPOP GM-WEIPOP

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/gm-ipop-40>