

Referencia: CODEPROX-WL

Código: 20720015



## Características principales

- Teclado estanco con lector de proximidad y tecnología Wiegand 26
- Para controladoras **IP OPENER Wiegand**
- Frecuencia de lectura: 13,56MHz
- Frecuencia de comunicación: 433MHz
- Distancia máx. de comunicación: 20m ( con visión directa).
- Compatible con tarjetas y llaveros TAGDOOR MF+, ISOPROX y KEYPROX (13,56MHz).
- Instalación mural con índice de protección IP65
- Alimentación (emisor): **3 unidades de pilas AAA (no incluidas)**
- Alimentación (receptor): 12Vcc (alimentado por la controladora IP Opener)
- Es posible realizar comunicación inalámbrica del contacto de relé, incluyendo los elementos de domótica Yokis: E2BPP y MTR2000ERP (véase manual del producto).

Dimensiones (emisor): 55(An) x 134(AI) x 20(P) mm

Dimensiones (receptor): 25(An) x 50(AI) mm

## Accesorios

- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P-WIEG
- Tarjeta de Proximidad de tipo ISO (U.V. 6) ISOPROX
- Telerruptor 2000W temporizado MTR2000ERP
- Tarjeta Expansora 4 Puertas Wiegand GM-IPOP-EXP4PW
- Llavero de proximidad KEYPROX
- Emisor 2 canales para empotrar E2BPP

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/codeprox-wl>