

Controlador EASYGATE

Referencia: EASYGATE

Código: 20740440



Características principales

Controladora EASYGATE

- Protocolo propietario 2SMART
- Programación local vía entorno web
- Verificación por RFID
- Hasta 2000 usuarios (entorno web) o 1500 (modo local)
- Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida)

Dimensiones: 70(An) x 70(Al) x 19(P) mm

Información adicional

Easy Gate es una controladora diseñada para la gestión de 1 puerta o acceso.

Ofrece 2 formas de manejo:

- 1) Modo local, mediante la creación de una llave maestra y posteriormente las llaves de usuario.
- 2) Modo remoto a través de un portal web y un codificador conectado a un ordenador, con un software.

En ninguno de los modos es necesario conectar el controlador a Internet.

- El modo remoto, permite habilitar el control de hasta 50 puertas o accesos sin necesidad de tener conectado un cable entre la controladora y el dispositivo de apertura.
- A dicha controladora podemos enlazar lectores de proximidad, así como el módulo electrónico EL4500/EASY para integración en placas Nexa.
- Codificador requerido para uso en entorno web: GM-USB-IPOP.

Alimentación: 12 / 24 Vcc.

Consumo: 200 mA (máximo).

Usuarios: hasta 1500 en modo local y 2000 en modo remoto.

Llaves maestras: hasta 10.

Tipo de lector admitido: Proximidad

Frecuencia del lector: 13,56 MHz.

Distancia máxima lector-central: 20 m.

Temperatura operacional: -20º a 60º C.

Peso: 115 g.

Accesorios

- Lector mural de proximidad y Bluetooth GM-IPOP 80
- Lector Mural de proximidad GM-IPOP CHAMP
- Lector Mural de proximidad MF/MF+ para centrales IPOP GM-SRIPOP
- Circuito-lector de proximidad de tecnología 2SMART MR-V2
- Transformador TF-104
- Lector mural de proximidad y Bluetooth GM-IPOP 40
- Lector mural de proximidad MIFARE/+ para centrales IPOP GM-MRIPOP
- Lector Mural Antivandálico para central GM-IPOP GM-ORIPOP
- Módulo electrónico de proximidad EL4500/EASY
- Programador USB para centrales IPOP GM-USBIPOP

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/easygate>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Tel: +34 934 800 696 · Fax: +34 934 742 404 · golmar@golmar.es · www.golmar.es

Especificaciones

category

Array

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array