


Lector de proximidad estanco EVOPROX

Referencia: EVOPROX
Código: 20760398



Características principales

- Lector de proximidad 13,56MHz con tecnología Wiegand 26
- Para receptores WAVE 500 y central GM-CVRA-1000
- Compatible con tarjetas MCARD y llaveros EVO TAG
- Indicador luminoso de estado
- Índice de protección IP66
- Instalación mural en exteriores

Dimensiones: 84(An) x 75(Al) x 14(P) mm

Información adicional

- Lector de proximidad estanco compuesto por una carcasa de plástico y un adhesivo de resina.
- Diseñado para ir colocado en pared o bien empotrado.
- Se fija a la pared mediante 2 tornillos separados entre ellos 60 mm.
- Permite trabajar en modo mono canal (transmisión de canal configurado) y pluri canal (transmisión del canal de la llave).

Alimentación: 12 Vcc

Consumo: 75mA

Sistema de Lectura; Proximidad

Distancia de funcionamiento: 7 cm (aprox)

Frecuencia: 13,56 MHz

Comunicación: Wiegand 26

Tipo de cable: trenzado y apantallado

Distancia máxima; 200 m

Sección del cable: 100 m (0,22) 150 (0,35)

200 (0,5) mm²

Número de lectores por receptor ACC-WAVE:1

Grado de protección: IP66

Temperatura de funcionamiento: -20° a 55° C

Accesorios

- Llavero de proximidad programable EVO TAG
- Tarjeta de Proximidad para lector EVOPROX MCARD

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/evoprox>

Especificaciones

category

Array

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array