

Central de control de Acceso via radio GM-CVRA-1000

Referencia: GM-CVRA-1000

Código: 20761503



Características principales

- Receptor a 868Mhz de 2 canales
- Carcasa de plástico ABS con antena exterior
- Teclado con display para programación
- Hasta 1000 usuarios
- Hasta 4 canales mediante tarjeta TSA
- Hasta 5 lectores de proximidad EVOPROX (ampliable)
- Compatible con los mandos emisores GO-2 y GO-4
- Alimentación a 230Vc.a. o 12Vc.a. o c.c.

Dimensiones: 220(An) x 220(Al) x 75(P) mm

Información adicional

- GM-CVRA-1000 es una central de control de acceso con funcionamiento por RF de 868 MHz y proximidad a través de lectores conectados a través de BUS-LIN propio.
- Permite la alta y baja de códigos, mandos/tarjetas de forma individual o colectiva sin necesidad de disponer del elemento/s físicamente.
- Puede instalarse solo en interior.
- Ofrece la posibilidad de controlar hasta 4 accesos(salidas de relé) las cuales pueden programarse.
- Dispone de acceso a programación protegido por software y garantiza una alta fiabilidad y rango de alcance.
- Incluye función "KILLPASS" la cual permite anular tarjetas, llaveros o mandos de forma individual los cuales precisen de restricción o anulación por seguridad.

-Alimentación: 230 Vca o 12/24 Vcc

-Consumo 230Vca: 27 mA (reposo) 57 mA (máx)

-Consumo 12/24Vcc : 150 mA (reposo) 550 mA (máx)

-Frecuencia RF: 868,35 MHz

-Salidas de Relé: 2 de 1A (ampliables hasta 4)

-Tarjeta ampliadora de salidas: TR0

-Capacidad de códigos/mandos: hasta 1000

-Codificación: Rolling Code de alta seguridad

-Lectores de proximidad: hasta 5 (en BUS LIN)

-Bus LIN: (3 Hilos)

-Longitud del cable de BUS: 0,22/0,35/0,5 mm hasta 100/150/200 m (categoría V)

-temperatura operacional: -20°C a 85°C

-Grado de Protección: IP42

-Peso: 840 g

Accesorios

- Mando emisor GO-2
- Lector de proximidad estanco EVOPROX
- Tarjeta de Proximidad para lector EVOPROX MCARD
- Mando emisor GO-4
- Llavero de proximidad programable EVO TAG

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/gm-cvra-1000>

Especificaciones

category

Array

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array