

FR1500WP

Referencia: GM-FR1500WP

Código: 20780029

Código EAN:



Características principales

- Lector biométrico de huella con lector de proximidad tipo MIFARE incorporado.
- Diseñado para montaje empotrado.
- Frontal fabricado en acero inoxidable y resistente al agua con visera protectora para el sensor de huella.
- Dispone de la tecnología SILK ID en el sensor, la cual permite detectar la lectura de "Dedo falso" o "dedo muerto" siendo capaz de no darla como lectura válida.
- Puede funcionar con controladoras de serie INBIO o bien como lector esclavo de un terminal autónomo tipo LHD-600 o GM BIOPROX 700 BT.
- Permite opcionalmente añadir lectura por proximidad EM y HID.
- Requiere caja de empotrar C.E. CC 67 RE (no incluida).

Información adicional

Alimentación: 12V CC

Consumo en reposo: 0,72 W

Consumo máximo: 140 mA

Comunicación: RS485

Procesador: CPU de 1.0 GHz

Sensor: SILK ID

Indicador de estado por LED (Tricolor)

Avisador acústico incorporado

Temperatura operacional: -10°C a 45°C

Humedad: 20-95%

Algoritmo: ZK Finger v10.0

Dimensiones: 121,3 x 77,3 x 38 mm

Accesorios

- Tarjeta de proximidad con logo MIFARE
- Llavero de proximidad TAGFARE
- Caja de empotrar para teclados FR-1500WP

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/gm-fr1500wp>

Especificaciones

category

Array

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array