

Lector mural de proximidad MIFARE/+ para centrales IPOP GM-MRIPOP

Referencia: GM-MRIPOP

Código: 20780204

Código EAN: 8429898020921



Características principales

- Lector de proximidad 13,56MHz con tecnología 2SMART
- Para controladoras IP OPENER y EASYGATE
- Compatible con tarjetas y llaveros TAGDOOR MF+, GM-WEIPOP, ISOPROX y KEYPROX
- Indicador luminoso de estado
- Instalación mural en interiores

Dimensiones: 43(An) x 78(Al) x 17(P) mm

Información adicional

- Gracias a la tecnología propietaria exclusiva en BUS, 2 SMART, podemos garantizar una comunicación totalmente bidireccional cifrada y de alta seguridad con la central de control de acceso.
- Adicionalmente ofrece facilidad en su montaje y conexionado así como una alta fiabilidad.

Accesorios

- Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P
- Central de control de acceso de 4 Puertas GM-IPOP-4P
- Llavero de proximidad Mifare Plus TAGDOOR MF+
- Llavero de proximidad KEYPROX
- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P
- Programador USB para centrales IPOP GM-USBIPOP
- Tarjeta de Proximidad de tipo ISO (U.V. 6) ISOPROX
- Mando emisor RF/PROX Mifare para centrales IPOP GM-WEIPOP

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/gm-mripop>

Especificaciones	
category	Array
	Array
attributes	Array
	Array
	Array
	Array