

## Interfaz Receptor RF para centrales IPOP GM-WRIPOP

Referencia: GM-WRIPOP  
Código: 20780209



### Características principales

- Receptor de radiofrecuencia con tecnología 2SMART
- Para controladoras IP OPENER
- Solo compatible con mando GM-WEIPOP
- Índice de protección IP67
- Instalación mural en exteriores

Dimensiones: 91(An) x 155(Al) x 34(P) mm

### Información adicional

Tipo:Receptor RF / RFID  
Frecuencia: 868MHz  
Índice de protección: IP 67  
Alimentación: 12 VCC (a través de la central de control de acceso)  
Comunicación: BUS (2-SMART)  
Temperatura operacional: -20° a 60°C  
Distancia máxima de alcance en campo abierto:100m

### Accesorios

- Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P
- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P
- Central de control de acceso de 4 Puertas GM-IPOP-4P
- Mando emisor RF/PROX Mifare para centrales IPOP GM-WEIPOP

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/gm-wriipop>

## Especificaciones

category

Array

Array

Array

attributes

Array

Array

Array