

## Interfaz Receptor RF para centrales IPOP GM-WRIPOP

Referencia: GM-WRIPOP

Código: 20780209

Código EAN: 8429898020914



### Características principales

- Receptor de radiofrecuencia con tecnología 2SMART
- Para controladoras IP OPENER
- Solo compatible con mando GM-WEIPOP
- Índice de protección IP67
- Instalación mural en exteriores

Dimensiones: 91(An) x 155(AI) x 34(P) mm

#### Información adicional

Tipo: Receptor RF / RFID

Frecuencia: 868MHz

Indice de protección: IP 67

Alimentación: 12 VCC (a través de la central de control de acceso)

Comunicación: BUS (2-SMART)

Temperatura operacional: -20° a 60°C

Distancia máxima de alcance en campo abierto: 100m

### Accesorios

- Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P
- Central de control de acceso de 4 Puertas GM-IPOP-4P

- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P
- Mando emisor RF/PROX Mifare para centrales IPOP GM-WEIPOP

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/gm-wripop>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array Array