

Mando emisor RF/PROX Mifare para centrales IPOP GM-WEIPOP

Referencia: GM-WEIPOP

Código: 20780210

Código EAN: 3760248204499



Características principales

- Mando emisor RF con proximidad 13,56MHz
- Para receptor de radiofrecuencia GM-WRIPOP y lectores con tecnología 2SMART y Wiegand
- Alcance de hasta 100m en campo abierto
- Cuatro pulsadores con marcación Braille
- Alimentación mediante batería de litio CR2032

Dimensiones: 38(An) x 77(AI) x 11(P)mm

Información adicional

Tipo: Emisor RF y llavero de proximidad MIFARE 13,56MHz.

Frecuencia: 868MHz (RF) 13,56MHz (RFID)

Tecnología RFID: MIFARE Classic 1K

Cifrado: Crypto-1

Seguridad: Doble clave con generación de código aleatorio.

Memoria: EEPROM de 100000 ciclos

UID: NUID (4 bytes) y UID (7 bytes)

Baudrate: 106 kbytes/s

Canales RF: Hasta 4

Alimentación: Batería de Litio de 3V CR2032

Comunicación: RF 868 MHz y RFID 13,56MHz

Temperatura operacional: -10° a 50°C

Humedad máxima tolerable: 80%

Transmisión: Unidireccional

Accesorios

- Interfaz Receptor RF para centrales IPOP GM-WRIPOP

- Programador USB para centrales IPOP GM-USBIPOP

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/gm-weipop>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array