

Central compacta convencional de 4 zonas

Referencia: CCG-04Z

Código: 21111033

Código EAN: 8429898026299



Características principales

Central convencional de detección de incendio Serie CCG de 4 zonas

- Certificada conforme norma EN54-2 y EN54-4
- Cofre metálico con frontal de plástico ABS
- Permite controlar detectores y pulsadores convencionales GOLMAR (máximo 32)
- Discrimina entre alarma de detector y alarma pulsador
- 2 salidas supervisadas para sirenas, con un consumo máximo total de 2A
- 1 salida de alarma (NA/NC) y 1 de avería (NA) mediante relés libres de tensión
- 1 salida auxiliar 30Vcc, con un consumo máximo de 750mA
- Indicaciones óptico-acústicas por zona

Información adicional

- Precisa 2 baterías BAT-7A (no incluidas)
- Dimensiones: 331(An) x 363(AI) x 96(P) mm

Accesorios

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Detector térmico convencional• Detector Óptico convencional• Base alta para detectores convencionales• Pulsador de alarma rearmable convencional• Sirena exterior S/FUEGO | <ul style="list-style-type: none">• Detector termovelocímetro convencional• Detector Óptico-Térmico convencional• Base Baja para detectores convencionales• Sirena óptica-acústica para interior convencional• Batería recargable de plomo ácido 12V/7Ah |
|---|--|

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/ccg-04z>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array