

Central compacta convencional de 8 zonas

Referencia: CCG-08Z

Código: 21111037



Características principales

Central convencional de detección de incendio Serie CCG de 8 zonas

- Certificada conforme norma EN54-2 y EN54-4
- Cofre metálico con frontal de plástico ABS
- Permite controlar detectores y pulsadores convencionales GOLMAR (máximo 32)
- Discrimina entre alarma de detector y alarma pulsador
- 2 salidas supervisadas para sirenas, con un consumo máximo total de 2A
- 1 salida de alarma (NA/NC) y 1 de avería (NA) mediante relés libres de tensión
- 1 salida auxiliar 30Vcc, con un consumo máximo de 750mA
- Indicaciones óptico-acústicas por zona

Información adicional

- Precisa 2 baterías BAT-7A (no incluidas)
- Dimensiones: 331(An) x 363(Al) x 96(P) mm

Accesorios

- Detector térmico convencional
- Detector Óptico convencional
- Base alta para detectores convencionales
- Pulsador de alarma rearmable convencional
- Sirena exterior S/FUEGO
- Detector termovelocimétrico convencional
- Detector Óptico-Térmico convencional
- Base Baja para detectores convencionales
- Sirena óptica-acústica para interior convencional
- Batería recargable de plomo ácido 12V/7Ah

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/ccg-08z>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array