

Central 1 zona para monóxido de carbono

Referencia: CCO1/20
Código: 21113092



Características principales

Central convencional de detección de monóxido de carbono de 1 zona

- Certificada conforme norma UNE 23300
- Display de 3 dígitos de 7 segmentos y teclado de membrana
- Nivel de ventilación programable de 20 a 150ppm
- Retardo para la ventilación programable de 1 a 9min
- Retardo fijo para la post-ventilación de 4min
- Salida de ventilación mediante relé libre de tensión
- Activación manual de la ventilación
- Nivel de alarma fijo a 200ppm
- Retardo para la alarma de 1min
- Salida de alarma mediante tensión (22Vcc)
- Capacidad máxima de 20 detectores

Información adicional

- Longitud máxima de línea: 600m (cable 2 x 1,5mm²)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C
- Dimensiones: 280(An) x 230(AI) x 105(P) mm

Accesorios

- Detector SCO para monóxido de carbono
- Base BAS-CO para detector SCO
- Spray test para detectores de CO

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/cco1-20>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array