

Central 2 zonas para monóxido de carbono

Referencia: CCO2/25

Código: 21113143



Características principales

Central direccionable de monóxido de carbono de 2 zonas

- Certificada conforme norma UNE 23300 y EN 50545-1
- Compuesta por un display LCD retroiluminado de 4 x 40 y teclado de membrana
- Nivel de ventilación programable de 5 a 300ppm para CO
- Retardo para la ventilación programable de 1 a 10min
- Retardo post-ventilación programable de 1 a 10min
- Salida de ventilación mediante relé libre de tensión
- Nivel de alarma programable de 200ppm a 300ppm para CO
- Retardo para la alarma programable de 0 a 5min
- Retardo post-alarma programable de 0 a 5min
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión
- Incorpora salida de avería mediante relé libre de tensión
- Capacidad máxima de 25 detectores por zona

Información adicional

- Longitud máxima de línea: 1000m (cable apantallado 2 x 1,5mm²)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C
- Dimensiones: 418(An) x 324(A) x 150(P) mm

Accesorios

- Detector SCO para monóxido de carbono

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/cco2-25>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array