

## Central 4 zonas para monóxido de carbono

Referencia: CCO4/25

Código: 21113145

Código EAN: 8429898026367



### Características principales

Central direccionable de monóxido de carbono de 4 zonas

- Certificada conforme norma UNE 23300 y EN 50545-1
- Compuesta por un display LCD retroiluminado de 4 x 40 y teclado de membrana
- Nivel de ventilación programable de 5 a 300ppm para CO
- Retardo para la ventilación programable de 1 a 10min
- Retardo post-ventilación programable de 1 a 10min
- Salida de ventilación mediante relé libre de tensión
- Nivel de alarma programable de 200ppm a 300ppm para CO
- Retardo para la alarma programable de 0 a 5min
- Retardo post-alarma programable de 0 a 5min
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión
- Incorpora salida de avería mediante relé libre de tensión
- Capacidad máxima de 25 detectores por zona

Información adicional

- Longitud máxima de línea: 1000m (cable apantallado 2 x 1,5mm<sup>2</sup>)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C
- Dimensiones: 418(An) x 324(AI) x 150(P) mm

### Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Cable resistente al fuego

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/cco4-25>

**Golmar Sistemas de Comunicación S.A.**

Silici 13 · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Tel: +34 934 800 696 · Fax: +34 934 742 404 · [golmar@golmar.es](mailto:golmar@golmar.es) · [www.golmar.es](http://www.golmar.es)

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array