

Domo PTZ-20X2AHDM de 4,5" 20x

Referencia: PTZ-20X2AHDM

Código: 31600233

Código EAN: 8429898019369



Características principales

- Domo PTZ de 2Mpx, 4,5", velocidad media
- Sensor 1/2,9" Sony EXMOR IMX323
- Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)
- Telemetría por coaxial (UTC) y RS-485
- Zoom óptico x20 (4,7 a 94mm)
- Iluminación infrarroja con alcance de 80m (6 leds)
- Grado de protección IP66
- Dimensiones: 136(Ø) x 222(AI) mm

Información adicional

Cámara

Sensor 1/3" CMOS 2.0MP SONY323+Nextchip 2441

Píxeles efectivos 1920 H X1080 V

Óptica 20X 4.7mm~94mm

BLC Support

AGC Auto/Manual

WB Indoor/Outdoor/Auto/Manual

Relación S/N ≥50dB

WDR DWDR

Domo

Ángulo de rotación Horizontal: 0°~360° , Vertical: 0°~93°

Velocidad de giro Horizontal: 0~80°/s , Vertical:0~40°/s

Auto giro Horizontal 180°, Vertical 93°

Presets 220 presets disponibles

Scan A-B Programable (velocidad programable en nivel 1-64)

Tour 3 grupos (Máx.16 puntos con tiempo de espera regulable)

Memoria / Patrón 1/Tour 1/Scan 360°/Scan A-B / Park 1 /

Acción de arranque Ninguno

Salida de vídeo AHD / TVI / CVI / CVBS seleccionable

Comunicación RS485 (+/-) / UTC

Temp. de funcionamiento -40°C~+60°C

Alimentación DC12V / 4A (incluida)

Consumo ≤ 25W

Peso Neto:1.56Kg / Bruto: 2.24Kg

Accesorios

- Adaptador a esquina CM-918 para domos PTZ
- Soporte de techo SP-102T para domos de 4.5"
- Adaptador para poste PM-919 para domos PTZ

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/ptz-20x2ahdm>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array