

Domo PTZ-20X2AHDM de 4,5" 20x

Referencia: PTZ-20X2AHDM

Código: 31600233



Características principales

- Domo PTZ de 2Mpx, 4,5", velocidad media
- Sensor 1/2,9" Sony EXMOR IMX323
- Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI / CVBS)
- Telemetría por coaxial (UTC) y RS-485
- Zoom óptico x20 (4,7 a 94mm)
- Iluminación infrarroja con alcance de 80m (6 leds)
- Grado de protección IP66
- Dimensiones: 136(Ø) x 222(AI) mm

Información adicional

Cámara

Sensor	1/3" CMOS 2.0MP SONY323+Nextchip 2441
Pixels efectivos	1920 H X1080 V
Óptica	20X 4.7mm~94mm
BLC	Support
AGC	Auto/Manual
WB	Indoor/Outdoor/Auto/Manual
Relación S/N	≥50dB
WDR	DWDR

Domo

Ángulo de rotación	Horizonta: 0°~360° , Vertical: 0°~93°
Velocidad de giro	Horizontal: 0~80°/s , Vertical:0~40°/s
Auto giro	Horizontal 180° , Vertical 93°
Presets	220 presets disponibles
Scan A-B	Programable (velocidad programable en nivel 1-64)
Tour	3 grupos (Máx.16 puntos con tiempo de espera regulable)
Acción de arranque	Memoria / Patrón 1/Tour 1/Scan 360°/Scan A-B / Park 1 / Ninguno
Salida de vídeo	AHD / TVI / CVI / CVBS seleccionable
Comunicación	RS485 (+/-) / UTC
Temp. de funcionamiento	-40°C~+60°C
Alimentación	DC12V / 4A (incluida)
Consumo	≤ 25W
Peso	Neto:1.56Kg / Bruto: 2.24Kg

Accesorios

- Adaptador a esquina CM-918 para domos PTZ
- Soporte de techo SP-102T para domos de 4.5"
- Adaptador para poste PM-919 para domos PTZ

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/ptz-20x2ahdm>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array