

Domo IP ONVIF PTZ-04X2IPM de 3" techo

Referencia: PTZ-04X2IPM
 Código: 31600234
 Código EAN: 8429898023519



Características principales

- Domo PTZ de 2Mpx, 3", para montaje en techo
- Sensor 1/2,8" Sony 307 CMOS
- Giro: 0 a 355° (H) / 0 a 90° (V)
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo Onvif
- Zoom óptico x4 (2,8 a 12mm)
- Iluminación infrarroja con alcance de 20m (4 leds)
- Grado de protección IP66
- Instalación opcional en pared mediante soporte SP-04P
- Dimensiones: 130(Ø) x 117(AI) mm

Información adicional

Alcance IR	20m
Giro horizontal	0°- 355°; 0-80°/s
Giro vertical	0°- 90°, 0-80°/s
Presets	220
Función Park	Sí
Resolución	2MP 1920 H X 1080 V
Sensor	1/2.8" 2.0M Sony 307 CMOS
Iluminación	0.005Lux@F1.2(color mode);0.001Lux@F1.2(night mode);
	0Lux (IR ON)
S/N	≥50dB AGC OFF
Distancia focal	2.8mm-12mm, F1.7-F3.0
FOV	113.9°(angular) ~34.1°(tele)°
BLC	Auto / manual / indoor / outdoor / lámpara de sodio
Exposición	Modo programa / Shutter (1/5 - 1/20,000s) / Slow shutter
Control de ganancia	Auto / manual
WDR	DWDR ≥73.7dB
Reducción de ruido	DNR, 3DNR
Enfoque	Auto / manual
Modo día / noche	Sí
Conexiones simultáneas	Main stream: 3 usuarios
	Sub-stream: 5 usuarios
Protocolos de red	TCP/IP,HTTP,NTP,IGMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP, ARP,DDNS,DNS,P2P
Compatibilidad	Compatible con plataformas HIKVISION, XM. NVR via ONVIF 2.4; GB28181
Resolución de vídeo	Main stream:1920x1080,1280x960,1280x720,720x576,640x480
	Sub-stream:640x480,480x360,352x288,320x240,176x144,close MJPEG: 1920x1080,1280x720
Video interface	RJ45 network interface,suporta PoE
Alimentación	DC 12V/2A
Consumo máximo	10W max
Temperatura y humedad de funcionamiento	"- 20°C +60°C ≤90% HR
Visita en el sitio web	https://saleslayer.golmar-seguridad.krijtprom.nl/productos/ptz-04x2ipm
Grado de protección	IP66

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array