

Cámara tipo domo AHD4-24D8 motorizada 4K (8MPx)

Referencia: AHD4-24D8

Código: 31600261

Código EAN: 8429898022710



Características principales

- Domo fijo de 8Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
- Sensor 1/2,7" progresivo CMOS
- Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
- Iluminación infrarroja con alcance de 35m
- Grado de protección IP66
- Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04
- Dimensiones: 135(Ø) x 120(AI) mm

Información adicional

Vídeo

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sensor | SC8238 1/2,7" CMOS Progresivo |
| Píxeles totales | 3872 H x2180 V |
| Píxeles efectivos | 3840 H x2160 H |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Iluminación mín. | 0.05lux@F1.2(AGC ON),0Lux con IR ON |
| Salida de video | BNC |
| Resolución | 8MP 3840 H x 2160 (V) AHD/TVI/CVI: 8MP@15fps CVBS: 960H |
| Framerate máx. | |
| Longitud focal (Relación de Zoom) | Lente motorizada de 2.8-12mm |
| Max. Ratio de apertura | F1.6 (W) ~ F3.2 (T) |
| Campo de visión angular | H:116-34° / V:59-19° / D:142-39° |
| Min. Distancia del objeto | 0.8m |
| Tipo de lente | lente motorizada |
| Operativo | |
| Alcance de los leds | hasta 35m |
| OSD | Ingles |
| Día y Noche | Ext / Color / B/N |
| Compensación de contraluz | Apagado / Usuario BLC |
| WDR | D-WDR (Apagado/Encendido) |
| Reducción de ruido | 3D DNR |
| Control de ganancia | Auto |
| Equilibrio de blancos | ATW |
| Shutter electrónico | 1/25 s a 1/50.000 s |
| Espejo | Sí |
| Interfaz de control remoto | ACP (Protocolo Coaxial AHD) |
| Distancia de transmisión de video | MAX 300m |

Ambiental

| | |
|---|--------------------|
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -30°C ~ 55°C / 90% |
| Protección IP | IP66 |

Características eléctricas

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Alimentación | 12V DC |
| Consumo de energía | ENCENDIDO: 5W, APAGADO: 1.5W |

• Base alta C-BASE02 para cámara

Color / Material: Blanca Aluminio

Dimensiones (WxHxD): Ø35 x 120mm

Peso: 698 g

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/ahd4-24d8>
[Leyes y Reglamentos](#)

• Base alta C-BASE04 para cámara

• Fuente de alimentación PSU-121B 12Vcc / 1,3A

EMC: CE EMC FCC

RoHS: RoHS2.0

Silici 13 · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Tel: +34 934 800 696 · Fax: +34 934 742 404 · golmar@golmar.es · www.golmar.es

| Especificaciones | |
|------------------|--|
| category | Array |
| attributes | Array Array Array Array Array Array |