

## Domo IP ONVIF PTZ-04X5IPM de 3" techo

Referencia: PTZ-04X5IPM  
Código: 31600384



### Características principales

- Domo PTZ de 5Mpx, 3", para montaje en techo
- Sensor 1/2,8" Sony IMX335 CMOS
- Giro: 0 a 355° (H) / 0 a 90° (V)
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo Onvif
- Zoom óptico x4 (2,8 a 12mm)
- Iluminación infrarroja con alcance de 20m (4 leds)
- Grado de protección IP66
- Instalación opcional en pared mediante soporte SP-04P
- Dimensiones: 130(Ø) x 117(AI) mm

### Información adicional

Alcance IR	20m
Giro horizontal	0°- 355°; 0-80°/s
Giro vertical	0°- 90°; 0-80°/s
Presets	220
Scan	Soportado Scan A-B
Función Park	Soporta Preset Park
Resolución	5MP 2592(H)X 1944(V)
Sensor	1/2.8" 5.0 MPx IMX335 CMOS
Iluminación	0.5Lux@F1.2 (modo color ) 0.01Lux@F1.2 (modo noche) 0Lux (IR ON )
S/N	≥50dB AGC OFF
Distancia focal	2.8mm-12mm, F1.7-F3.0
FOV	113.9°(angular) ~34.1°(tele)°
BLC	Auto / manual / indoor / outdoor / lámpara de sodio
Exposición	Modo programa / Shutter (1/5 - 1/20,000s) / Slow shutter
Control de ganancia	Auto / manual
WDR	DWDR ≥73.7dB
Reducción de ruido	DNR, 3DNR
Enfoque	Auto / manual
Modo día / noche	Sí
Conexiones simultáneas	Main stream: 3 usuarios Sub-stream: 5 usuarios
Protocolos de red	TCP/IP,HTTP,NTP,IGMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP, ARP,DDNS,DNS,P2P

### Accesorios

- Soporte SP-04P de pared

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/ptz-04x5ipm>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array