

Domo IP ONVIF PTZ-04X5IPM de 3" techo

Referencia: PTZ-04X5IPM
Código: 31600384
Código EAN: 8429898025094



Características principales

- Domo PTZ de 5Mpx, 3", para montaje en techo
- Sensor 1/2,8" Sony IMX335 CMOS
- Giro: 0 a 355° (H) / 0 a 90° (V)
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo Onvif
- Zoom óptico x4 (2,8 a 12mm)
- Iluminación infrarroja con alcance de 20m (4 leds)
- Grado de protección IP66
- Instalación opcional en pared mediante soporte SP-04P
- Dimensiones: 130(Ø) x 117(AI) mm

Información adicional

Alcance IR	20m
Giro horizontal	0°- 355°; 0-80°/s
Giro vertical	0°- 90°; 0-80°/s
Presets	220
Scan	Soportado Scan A-B
Función Park	Soporta Preset Park
Resolución	5MP 2592(H)X 1944(V)
Sensor	1/2.8" 5.0 MPx IMX335 CMOS
Iluminación	0,5Lux@F1.2 (modo color) 0.01Lux@F1.2 (modo noche)
S/N	0Lux (IR ON)
Distancia focal	≥50dB AGC OFF
FOV	2.8mm-12mm, F1.7-F3.0
BLC	113.9°(angular) ~34.1°(tele)°
Exposición	Auto / manual / indoor / outdoor / lámpara de sodio
Control de ganancia	Modo programa / Shutter (1/5 - 1/20,000s) / Slow shutter
WDR	Auto / manual
Reducción de ruido	DWDR ≥73.7dB
Enfoque	DNR, 3DNR
Modo día / noche	Auto / manual
Conexiones simultáneas	Sí
Protocolos de red	Main stream: 3 usuarios Sub-stream: 5 usuarios
	TCP/IP,HTTP,NTP,IGMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP, ARP,DDNS,DNS,P2P

Accesorios

- Soporte SP-04P de pared

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/ptz-04x5ipm>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array