

Grabador digital DVR-108P5 para 8 cámaras

Referencia: DVR-108P5
 Código: 31600966
 Código EAN: 8429898024035



Características principales

- Grabador digital 5 en 1 para 8 cámaras
- Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS
- Resoluciones analógicas admitidas: CVBS, 1Mpx, 2Mpx y 5Mpx
- Resolución de grabación analógica: 5Mpx Lite
- Resolución IP: 5Mpx
- Compresión de vídeo H.265
- Máximo 12 canales (8 + 4)
- Salidas HDMI / VGA / BNC
- 8 entradas y 1 salida de alarma
- 8 entradas y 1 salida de mediante conectores RCA
- Telemetría por coaxial UTC y RS-485
- Análisis de vídeo inteligente
- Admite hasta 2 discos duros
- Incluye disco duro de 1Tb
- App GolmarView
- Software VMS Pro
- Dimensiones: 378(An) x 50(Al) x 340(P) mm

Información adicional

Tipo	DVR
Formato de compresión vídeo	H.265 / H.264
Formato compresión de audio	G.711a
Formato de vídeo	AHD / CVI / TVI / CVBS
Canales de vídeo analógicos	8
Canales de vídeo IP	4 (hasta 12 deshabilitando canales analógicos)
Configuración híbrida	Sí
Salidas de vídeo	HDMI, VGA, CVBS
Puertos PoE	No
Cámaras IP compatibles	Golmar, ONVIF
Refresco grabaciones	5MPx-Lite@15fps, 1080p@25fps, 720p@25fps IP@25fps
Máximo ancho de banda de entrada	16-48Mbps (4Mbps adicionales por cámara analógica desconectada)
Máximo ancho de banda de salida	64Mbps
Método de grabación	Programado, detección de movimiento, alarmas, PIR Canales analógicos: Intrusión perimetral, línea de cruce, peatón, sonido, tampering
Vídeo análisis (VA)	Canales IP: Intrusión perimetral, línea de cruce, peatón, vehículo, objeto estacionario, cara, contador, sonido, tampering
Reconocimiento facial	No
Playback síncrono	Sí

Accesorios

- Ampliación AMPL-DD4 de 4Tb para grabador
- Extensor IP-EXT por UTP CAT6 cobre 600m
- Cable HDMI-03A ultra HD 4K de 3m
- Latiguillo UTP-02M de 2m con conectores

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/dvr-108p5>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array