

Inyector PoE de 48Vcc PSU-8023AF

Referencia: PSU-8023AF
Código: 31688881



Características principales

- Entrada de alimentación 100-240Vca / 50-60Hz
- Salida de 48Vcc 2% 0,5A
- Potencia máxima 30W
- Cumple standard IEEE802.3af/at
- Dimensiones 114(P) x 43(An) x 32(Al) mm

Información adicional

Tensión de entrada	100-240Vca 50/60Hz
Tensión de salida	48Vcc $\pm 2\%$, 0.5A, Máx. 30W
Pineado	Tensión: pin 1,2"+", pin 3,6 "-"; Datos: pin 1,2,3,6
Transferencia de datos	10M/100Mbps
Temp. de funcionamiento	0° - 40°C
Temp. de almacenamiento	-40° - 70°C
Humedad de funcionamiento	10%~90% HR, sin condensación
Humedad de almacenamiento	5%~90% HR, sin condensación
Transferencia de datos	Ethernet 10Mbps half-duplex, 20Mbps full-duplex Fast Ethernet 100Mbps half-duplex, 200Mbps full-duplex Funcionamiento Plug&Play
Funciones especiales	Protección de sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento MTBF 100k horas
Dimensiones / Peso	Comple con EN55022, CLASS BCE&RE 114mmx50mmx32mm / 0,2Kg

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/psu-8023af>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array