

Monitor para instalador TEST-MINI analógico / IP

Referencia: TEST-MINI

Código: 31690998



Características principales



- Monitor de test analógico e IP
- Compatible con cámaras analógicas de alta resolución 4K (AHD, CVI, TVI) y CVBS.
- Compatible con cámaras IP hasta 4K
- Pantalla táctil de 4" con resolución 800 x 480
- Control de cámaras mediante UTC
- Autodetección de cámaras IP
- Puerto PoE incorporado
- Comprobador de cables
- Batería con duración de 8h con uso normal

Información adicional

Pantalla	4" táctil
Resolución de pantalla	800 x 480
Resolución máxima analógica	3840 x 2160, 8Mpx (4K)
Resolución máxima IP	3840 x 2160, 8Mpx (4K)
Salida de alimentación	12V / 3A para ajuste y enfoque de cámara analógica
Salida poE	48V PoE para ajuste y enfoque de cámara IP
Test cable UTP	Estado del cable en pantalla
Test cable DTR	Estado de par, longitud, atenuación, impedancia. Máximo 180m
Test cámara IP	IP Discovery, Quick ONVIF, IPC Test, RTSP Play
Control por UTC	Sí (PTZ y OSD)
Puerto de red	10/100/1000M, conector RJ45
Test de red	Trace route, link, servidor DHCP, ping
Test de audio	1 entrada de audio
Wifi	Integrada, 150Mbps
Batería interna	Batería de litio de 7,4V, 2400mAh
Tiempo de carga	4h
Tiempo de autonomía	8h
Idiomas	Inglés, Español, Portugués, Italiano, Francés, Polaco, Alemán, Turco, Coreano
Auto apagado	1 - 30 min
Temperatura de func.	-10/+50°C
Humedad de func.	30/90%
Alimentación	Alimentador 12Vcc / 1A incluido
Dimensiones	126 (An) x 82 (Al) x 32 (P) mm
Peso	320 g

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/test-mini>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Tel: +34 934 800 696 · Fax: +34 934 742 404 · golmar@golmar.es · www.golmar.es

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array