

Monitor para instalador TEST-FULL analógico / IP HDMI

Referencia: TEST-FULL

Código: 31690999

Código EAN: 8429898018461



Características principales

- Monitor de test analógico e IP
 - Compatible con cámaras analógicas de alta resolución 1080p (AHD, CVI, TVI) y CVBS.
 - Compatible con cámaras IP hasta 4K
 - Pantalla táctil de 7" con resolución 1280 x 800
 - Control de cámaras mediante UTC
 - Entrada / Salida HDMI
 - Autodetección de cámaras IP
 - Puerto PoE incorporado
 - Comprobación de cables
 - Batería con duración de 10h con uso normal

Información adicional

| | |
|------------------------------------|---|
| Señal | Sistema NTSC / PAL (selección automática) |
| Pantalla | Nueva pantalla táctil IPS de 7 pulgadas, resolución 1280*800 |
| Tipo de cámara IP | 4K, H264, H265, Onvif, Onvif PTZ, ACTi, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision, DS-2CD864-E13, Samsung SNZ-5200, Honeywell HICC-2300T |
| Prueba de vídeo | Visualización automática del vídeo, creación de un informe de prueba |
| Herramienta de prueba de Hikvision | Pulsando una sola tecla para activar la visión de cámara, se puede modificar el nombre de usuario, la contraseña y los parámetros IP. |
| Herramienta de prueba Dahua | Prueba de cámara Dahua, modificar el nombre de usuario, contraseña y parámetros IP |
| Prueba de red | Servidor FTP, dirección IP estática, DHCP, prueba simultánea de cámaras IP de diferentes segmentos, Red pruebas de ancho de banda, descubrimiento de IP |
| Aplicaciones de cámaras IP | Soporte de software de gestión de vídeo para ver la imagen de la cámara IP, como Hikvision ivms-4500, Dahua, gDMSS HD Lite |
| RTSP | Soporta RTSP para ver la imagen de la cámara IP |
| Ajuste del LCD | Brillo, contraste y color de la pantalla LCD ajustables |
| entrada HDMI | Entrada HDMI de 1 canal, compatible con 1080P |
| Salida de señal HDMI | Salida HDMI de 1 canal, compatible con 1080P |
| Puerto de red | Ajuste automático de 10/100/1000M, RJ45 |
| Wifi | Wifi disponible, velocidades de 150Mbps, recepción de imagen de la cámara inalámbrica, etc. Punto de acceso wifi. |
| Salida PoE | Fuente de alimentación PoE de 24W para cámaras IP |
| Entrada / salida de vídeo | Entrada BNC de 1 canal y salida en bucle BNC de 1 canal |
| Modo de salida de vídeo | 1,0 Vp-p |
| Prueba de bucle CVBS | El tester envía y recibe la señal del generador de barras de color para comprobar el cable BNC. |
| Adaptador de corriente | Alimentación de entrada 5V DC, 2A |
| Potencia de salida | 12V DC, 2A de alimentación de salida para la cámara |
| Entrada de audio | Entrada de señal de audio de 1 canal para probar el dispositivo de captación, salida de señal de audio de 1 canal para conectar los auriculares. |
| Salida USB | Salida USB 5V 2A al teléfono móvil |
| Comunicación | RS485 |
| Velocidad de transmisión | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps |
| Funciones de ahorro de energía | Modo de reposo, Indicador de nivel de batería |
| Escaneo de direcciones PTZ | Búsqueda de direcciones PTZ locales a través de cables de datos |

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/test-full>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array