

## Monitor para instalador TEST-FULL analógico / IP HDMI

Referencia: TEST-FULL

Código: 31690999



### Características principales

- Monitor de test analógico e IP
  - Compatible con cámaras analógicas de alta resolución 1080p (AHD, CVI, TVI) y CVBS.
  - Compatible con cámaras IP hasta 4K
  - Pantalla táctil de 7" con resolución 1280 x 800
  - Control de cámaras mediante UTC
  - Entrada / Salida HDMI
  - Autodetección de cámaras IP
  - Puerto PoE incorporado
  - Comprobación de cables
  - Batería con duración de 10h con uso normal

#### Información adicional

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Señal                              | Sistema NTSC / PAL (selección automática)   |
| Pantalla                           | Nueva pantalla táctil IPS de 7 pulgadas, resolución 1280*800  |
| Tipo de cámara IP                  | 4K, H264, H265, Onvif, Onvif PTZ, ACTi, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision, DS-2CD864-E13, Samsung SNZ-5200, Honeywell HICC-2300T  |
| Prueba de vídeo                    | Visualización automática del vídeo, creación de un informe de prueba  |
| Herramienta de prueba de Hikvision | Pulsando una sola tecla para activar la visión de cámara, se puede modificar el nombre de usuario, la contraseña y los parámetros IP.   |
| Herramienta de prueba Dahua        | Prueba de cámara Dahua, modificar el nombre de usuario, contraseña y parámetros IP  |
| Prueba de red                      | Servidor FTP, dirección IP estática, DHCP, prueba simultánea de cámaras IP de diferentes segmentos, Red pruebas de ancho de banda, descubrimiento de IP<br>Soporte de software de gestión de vídeo para ver la imagen de la cámara IP, como Hikvision ivms-4500, Dahua, gDMSS HD Lite |
| Aplicaciones de cámaras IP         |   |
| RTSP                               | Soporta RTSP para ver la imagen de la cámara IP   |
| Ajuste del LCD                     | Brillo, contraste y color de la pantalla LCD ajustables   |
| entrada HDMI                       | Entrada HDMI de 1 canal, compatible con 1080P   |
| Salida de señal HDMI               | Salida HDMI de 1 canal, compatible con 1080P  |
| Puerto de red                      | Ajuste automático de 10/100/1000M, RJ45   |
| Wifi                               | Wifi disponible, velocidades de 150Mbps, recepción de imagen de la cámara inalámbrica, etc. Punto de acceso wifi.   |
| Salida PoE                         | Fuente de alimentación PoE de 24W para cámaras IP   |
| Entrada / salida de vídeo          | Entrada BNC de 1 canal y salida en bucle BNC de 1 canal   |
| Modo de salida de vídeo            | 1,0 Vp-p  |
| Prueba de bucle CVBS               | El tester envía y recibe la señal del generador de barras de color para comprobar el cable BNC.   |
| Adaptador de corriente             | Alimentación de entrada 5V DC, 2A   |
| Potencia de salida                 | 12V DC, 2A de alimentación de salida para la cámara   |
| Entrada de audio                   | Entrada de señal de audio de 1 canal para probar el dispositivo de captación, salida de señal de audio de 1 canal para conectar los auriculares.  |
| Salida USB                         | Salida USB 5V 2A al teléfono móvil  |
| Comunicación                       | RS485   |
| Velocidad de transmisión           | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps   |
| Funciones de ahorro de energía     | Modo de reposo, Indicador de nivel de batería   |
| Escaneo de direcciones PTZ         | Búsqueda de direcciones PTZ locales a través de cables de datos   |

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/test-full>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array