

## Cámara IP CIP-24D2E tipo domo PoE, 2MPx

Referencia: CIP-24D2E  
Código: 31691025



### Características principales

- Domo PoE de 2MPx con óptica de 2,8 a 12mm
- Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
- Compresión H.264 / H.265
- Protocolo propietario / Onvif 2.6
- Óptica varifocal 2,8 a 12mm
- Ángulo de visión horizontal de 114° a 33°
- Iluminación infrarroja con alcance de 40m (40 leds SMD)
- Grado de protección IP66
- Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04
- Dimensiones: 135(Ø) x 127(A) mm

### Información adicional

Resolución	2MP 1920(H)×1080(V)
Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/2.7
Iluminación mínima	Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON
Obturador	1/5 ~ 1/20000s
Slow shutter	Soporte
Óptica	2.8-12 mm H.FOV: 114 - 33°
Día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático
WDR	WDR digital
Compresión de vídeo	H.264/H.265
Tasa de bits de vídeo	256Kbps ~ 8Mbps
Stream	Doble
Frame rate	Mainstream (1~25fps) 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720) Substream (1~20fps) VGA (640x480),QVGA (320x240)
Ajustes de imagen	Modo Flip, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez ajustable

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/cip-24d2e>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array