

## Cámara IP CIP-24V2E tipo domo antivandálico PoE, 2Mpx

Referencia: CIP-24V2E

Código: 31691026

Código EAN: 8429898018492



### Características principales

- Domo antivandálico PoE de 2Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
- Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
- Compresión H.264 / H.265
- Protocolo propietario / Onvif 2.6
- Óptica varifocal 2,8 a 12mm
- Ángulo de visión horizontal de 120° a 57°
- Iluminación infrarroja con alcance de 40m
- Grado de protección IP66
- Grado de antivandalismo IK10
- Compatible con base de conexión C-BASE03
- Dimensiones: 147(Ø) x 117(AI) mm

### Información adicional

Resolución	2MP 1920(H)×1080(V)
Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/2.7
Iluminación mínima	Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON
Obturador	1/5 ~ 1/20000s
Slow shutter	Soporte
Óptica	2.8-12 mm H.FOV: 120 - 57°
Día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático
WDR	WDR digital
Compresión de vídeo	H.264/H.265
Tasa de bits de vídeo	256Kbps ~ 8Mbps
Stream	Doble
	Mainstream (1~25fps)
	1080P (1920x1080), 960P (1280x960),
Frame rate	720P (1280x720)
	Substream (1~20fps)
	VGA (640x480), QVGA (320x240)
Ajustes de imagen	Modo Flip, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez ajustable
BLC	Soporte
Máscara de privacidad	Soporte
Análisis de vídeo	No
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP

### Accesorios

- Base alta C-BASE03 para cámara

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/cip-24v2e>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array