

## Cámara IP CIP-21D5E tipo domo PoE, 5Mpx

Referencia: CIP-21D5E  
 Código: 31691027  
 Código EAN: 8429898018508



### Características principales

- Domo PoE de 5Mpx con óptica de 2,8mm
- Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif 2.6
- Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 92°
- Iluminación infrarroja con alcance de 30m
- Grado de protección IP66
- Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02
- Dimensiones: 100(Ø) x 90(AI) mm

### Información adicional

Resolución	5MP 2592(H)×1944(V)
Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/2.7
Iluminación mínima	Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON
Obturador	1/5 ~ 1/20000s
Slow shutter	Soporte
Óptica	2,8 mm H.FOV: 92°
Día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático
WDR	WDR digital
Compresión de vídeo	H.265/H.264
Tasa de bits de vídeo	256Kbps ~ 8Mbps
Stream	Doble
	Mainstream (1~15fps)
	5MP(2592x1944),4MP(2592x1520)
Frame rate	3MP(2048x1520),1080P(1920x1080)
	960P(1280x960), 720P(1280x720)
	Substream (1~15fps)
	VGA(640x480),QVGA(320x240)
Ajustes de imagen	Modo Flip, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez ajustable
BLC	Soporte
Máscara de privacidad	Soporte
Análisis de vídeo	No
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP,

### Accesorios

- Base alta C-BASE01 para cámara
- Base alta C-BASE02 para cámara
- Switch 4 puertos PoE SW-104

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/cip-21d5e>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array