

Referencia: CIP-24D5MA
 Código: 31691030
 Código EAN: 8429898018539



Características principales

- Domo PoE de 5Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
- Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoco
- Ángulo de visión horizontal de 101° a 31°
- Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro)
- Iluminación infrarroja con alcance de 45m
- Grado de protección IP66
- Terminales de audio, reinicio y alarma
- Función Power-Out
- Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04
- Dimensiones: 125(Ø) x 127(AI) mm

Información adicional

Resolución	5MP 2592(H)×1944(V)
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive CMOS
Iluminación mínima	Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON
Obturador	1/5 ~ 1/20000s
Óptica	2.8 - 12mm (Motorizada) FOV: 109 ~ 32°
Luminosidad óptica	W:1.6 - T:2.9 ± 5%
Día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático
WDR	WDR digital
Compresión de vídeo	H.265 / H.264
Tasa de bits de vídeo	256Kbps ~ 12Mbps
Stream	Triple
Frame rate	Mainstream default 30fps
	5MP (3072x1728)(2592x1944),
	4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296)
	1080P(1920x1080), 720P(1280x720),
Ajustes de imagen	Substream default 30fps)
	720P(1280x720),VGA(640x480),
	QVGA(320x240)
	Mobilestream default 10fps
BLC	Soporte
	ROI

Accesorios

- Base alta C-BASE02 para cámara
- Micrófono y altavoz AUDIO-BOX para aplicaciones de CCTV
- Soporte de pared SP-24P para domo
- Base alta C-BASE04 para cámara
- Switch 4 puertos PoE SW-104

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/cip-24d5ma>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array